



TAGHeuer
PROFESSIONAL TIMING

MODULO DISPLAY HL 950



MODULO DISPLAY HL950

Le nouvel affichage MODULO exclusif conçu par TAG Heuer Timing permet à toute personne d'avoir un affichage d'une taille appropriée, pour des installations permanentes, mais aussi portable et facile à transporter.

Le MODULO peut également être augmenté en taille très facilement en cas de besoin.

Sa taille compacte et facile à transporter saura convaincre tous les chronométrateurs et les utilisateurs de club.

Avec ses paramètres de configuration interne qui vous permettent de définir jusqu'à 8 tailles de caractères, de l'intensité et adresses, il est une solution adéquate à vos chronométrages

Accessoires

- HL950-USB: Modulo connexion – PC via USB
- HL950-RS232: Modulo connexion – PC via câble RS232
- HL950-T: Support pour trépied pour 2 Moduls
- HL960-12: Alimentation 12V
- HL975-A: Accu pack 12V

Caractéristiques Techniques

Taille	340 x 340 x 52.5mm
Matrice LED	32 x 32 / Blanc
Pitch par LED	10 mm
Connexion	RS485
Alimentation	8 to 36 Vdc
Courant nominal	3A at 12 Vdc (40% Leds ON)
Max	8A at 12 Vdc (100% Leds ON)
Dimension caractères	½ caractères hauteur – totale 440 mm 1 x 1 caractères hauteur - 280 mm 1 x 2 caractères hauteur - 190 mm 2 x 2 caractères hauteur - 130 mm 2 x 3 caractères hauteur -130 mm 3 x 3 caractères hauteur - 80 mm 3 x 4 caractères hauteur - 80 mm 4 x 4 caractères hauteur - 60 mm
Protocole de communication	THDIS08
Structure de la trame	STX NLXXXXXXXX LF
Connexion inter Modulo	RS485 / Alimentation 12V
Connexion PC	RS232 + Alimentation / USB + Alimentation
Fixation	M8 dessus et dessous M8 Arrière
Option	Plexi couleur Support pour trépied
Maximum de Modulo connecté	6x pour alimentation 16x en RS485
Condition d'utilisation	Extérieur / Intérieur (IP42)



TAGHeuer
PROFESSIONAL TIMING